

**Технические данные****Полимерный материал «Акремон D-13»**

«Акремон D-13» представляет собой водный раствор сополимера акриловой и малеиновой кислот и их солей.

Свойства: полимерный диспергатор, антиресорбент, повышает эффективность товаров бытовой химии, снижает образование накипи на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин, ингибирует образование солей отложений в замкнутых системах водоснабжения. Нетоксичное, растворимое в воде вещество, обладает высокой химической и термической стабильностью.

Применение: Данный продукт предназначен для применения в производстве моющих и чистящих средств, антискалентов.

Рекомендации по введению:

Товары бытовой химии - 0,5-2%

Антискаленты, средства для обработки оборотной воды – до 20%.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Описание	Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабоокрашенная жидкость
2	pH, 10% раствор	8-10
3	Вязкость (Brookfield), мПа·с, 25 °C	200-600
4	Содержание действующего вещества, %	43-45
5	Молекулярная масса, Да	6 000 – 8 000

Упаковка: «Акремон D-13» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб., бочки 60-130 литров, канистры 5-30 литров или в иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении.

Пожароопасность: «Акремон D-13» относится к негорючим веществам.

Хранение: «Акремон D-13» хранится в транспортной таре в складских помещениях при температуре до +50°C. При размораживании после полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.