



Технические данные

Полимерный материал «Комета-Метеор»-ВНД13

«Комета-Метеор»-ВНД13 представляет собой сополимер карбоновых кислот акрилового ряда.

Применение: «Комета-Метеор»-ВНД13 может быть применен в качестве основы в композициях, нагнетаемых в продуктивный пласт для выравнивания профиля приемистости и фронта вытеснения нефти.

Может быть применен в качестве базового реагента жидкостей заводнения для увеличения нефтеотдачи пластов на поздних стадиях эксплуатации нефтяных месторождений в коллекторах с поровой и трещиноватой средами с проницаемостью 0,1–1 мкм².

«Комета-Метеор»-ВНД13 может увеличивать охват нагнетательного фонда до 40 и более %.

Нетоксичен, термостабилен до 160°C. Обладает 100% растворимостью в воде.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Внешний вид	Вязкая, прозрачная или слегка опалесцирующая слабоокрашенная жидкость
2	Плотность, кг/м ³	1200-1450
3	рН, 1 % раствор	7–11
4	Вязкость (Brookfield), мПа·с	600–1700
5	Содержание действующего вещества, %	40–45

Упаковка: «Комета-Метеор»-ВНД13 заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м³ или иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении.

Пожароопасность: «Комета-Метеор»-ВНД13 относится к негорючим веществам.

Хранение: «Комета-Метеор»-ВНД13 хранится в транспортной таре в складских помещениях, при температуре до + 50°C. После полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год со дня изготовления.