

**Технические данные****Полимерный материал «Акремон VR82»**

«Акремон VR82» представляет собой водно-полимерную систему на основе сополимера акриловой и малеиновой кислот.

Свойства: «Акремон VR82» - полимерный диспергатор, антиресорбент для всех типов тканей, уменьшает инкрустацию, предотвращает образование накипи на нагревательных элементах стиральных машин. Экологически безопасная замена триполифосфата натрия. Повышает моющую способность в жесткой воде.

Нетоксичен, термостабилен.

Применение: Предназначен для использования в производстве синтетических моющих средств и товаров бытовой химии.

Рекомендуемые нормы внесения: 1-3%.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Описание	Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабоокрашенная жидкость
2	pH, 10% раствор	7-10
3	Вязкость (Brookfield), мПа·с, 25 °C	200-600
4	Содержание действующего вещества, %	35-38
5	Молекулярная масс, Да	21 000 – 27 000

Упаковка: «Акремон VR82» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб., бочки 60-130 литров, канистры 5-30 литров или в иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении.

Пожароопасность: «Акремон VR82» относится к негорючим веществам.

Хранение: «Акремон VR82» хранится в транспортной таре в складских помещениях при температуре до +50°C. При размораживании после полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.