

**Технические данные****Полимерный материал «Акремон D-1АА»**

«Акремон D-1АА» представляет собой водный раствор низкомолекулярного полиакрилата натрия.

Свойства: полимерный комплексообразователь, антиресорбент и диспергатор, повышает моющую способность конечной продукции, предотвращает образование накипи на нагревательных элементах стиральных и посудомоечных машин.

Нетоксичен, полностью растворим в воде.

Применение: Предназначен для использования в производстве синтетических моющих средств, жидких моющих средств и товаров бытовой химии, санитарно-гигиенических средств.

Рекомендуемые нормы внесения: 1-3%.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Описание	Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабоокрашенная жидкость
2	рН, 10% раствор	6-8
3	Вязкость (Brookfield), 20 °С, мПа·с	450-750
4	Молекулярная масса, Да	2 500 – 4 000
5	Содержание действующего вещества, %	43-46

Упаковка: «Акремон D-1АА» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб. или в иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении.

Пожароопасность: «Акремон D-1АА» относится к негорючим веществам.

Хранение: «Акремон D-1АА» хранится в транспортной таре в складских помещениях при температуре до +50°С. При размораживании после полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.