



Технические данные

Полимерный материал «Акремон D-13»

«Акремон D-13» представляет собой водный раствор сополимера акриловой и малеиновой кислот и их солей.

Свойства: За счет высокого содержания полярных групп в боковой цепи полимера и высокой плотности заряда эффективно гидрофилизует поверхность твердых частиц. Нетоксичное, растворимое в воде вещество, обладает высокой химической и термической стабильностью.

Применение: Данный продукт предназначен для применения в процессах флотации в качестве депрессора пустой породы.

Рекомендации по введению:

50-500 г полимера на 1 т породы.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Описание	Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабоокрашенная жидкость
2	рН, 10% раствор	8-10
3	Вязкость (Brookfield), мПа·с, 25 °С	200-600
4	Содержание действующего вещества, %	43-45
5	Молекулярная масса, Да	6 000 – 8 000

Упаковка: «Акремон D-13» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб., бочки 60-130 литров, канистры 5-30 литров или в иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении.

Пожароопасность: «Акремон D-13» относится к негорючим веществам.

Хранение: «Акремон D-13» хранится в транспортной таре в складских помещениях при температуре до +50°С. При размораживании после полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.