



Технические данные

Полимерный материал «Акремон В-1М»

«Акремон В-1М» - водный раствор высокомолекулярного сополимера акриловой и метакриловой кислот.

Нетоксичное и негорючее вещество. Обладает высокой химической и термической стабильностью.

Предназначен для использования в процессах флотации в качестве депрессора пустой породы. За счет структурных особенностей проявляет свойства высокомолекулярного ПАВ. В процессе флотации может селективно сорбироваться на поверхности частиц пустой породы, способствуя их лучшему смачиванию.

Рекомендации по введению:

20-200 г/т руды в зависимости от особенностей процесса.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
		Акремон В-1М
1	Описание	Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабоокрашенная жидкость
2	Плотность при 20 °С, г/см ³	1,1
3	рН, 10% раствор	5-7
4	Вязкость (Brookfield), мПа·с, 25 °С	400-1500
5	Содержание действующего вещества, %	18-22
6	Молекулярная масса, Да	150 000 – 175 000

Упаковка: Товар заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб. или в иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности.

Пожароопасность: Негорючее вещество.

Хранение: Хранить в транспортной таре в складских помещениях при температуре до + 50°С. При размораживании после полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПБ»

196084, С.-Петербург, ул. Коли-Томчака, д. 28, лит. 3, 5Н (а/я 121)



ИНН 7810285981, КПП 781001001, ОГРН 1037821071551

ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ
ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

(812) 740-17-54, orgpol@orgpol.com