

**Технические данные****Полимерный материал «Акремон В-2»**

«Акремон В-2» представляет собой водно-полимерную систему на основе высокомолекулярной частично нейтрализованной полиакриловой кислоты.

Свойства: «Акремон В-2» - высокоэффективный полимерный диспергатор, антиресорбент для всех типов тканей, уменьшает инкрустацию, предотвращает образование накипи на нагревательных элементах стиральных машин. Повышает моющую способность в жесткой воде.

Нетоксичен, термостабилен.

Применение: Предназначен для использования в производстве синтетических моющих средств и товаров бытовой химии.

Рекомендуемые нормы внесения: 1-3%.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Описание	Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабоокрашенная жидкость
2	рН, 10% раствор	5-8
3	Вязкость (Brookfield), мПа·с, 25 °С	300-1000
4	Содержание действующего вещества, %	16-18
5	Молекулярная масса, Да	160 000 – 200 000

Упаковка: «Акремон В-2» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб., бочки 60-130 литров, канистры 5-30 литров или в иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении.

Пожароопасность: «Акремон В-2» относится к негорючим веществам.

Хранение: «Акремон В-2» хранится в транспортной таре в складских помещениях при температуре до + 50°С. При размораживании после полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.