ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ОРГПОЛИМЕРСИНТЕЗ СПБ»
196084, С.-Петербург, ул. Коли-Томчака, д. 28, лит. 3, 5Н (а/я 121)
ИНН 7810285981, КПП 781001001, ОГРН 1037821071551
ПРОИЗВОДСТВО ВОДОРАСТВОРИМЫХ ПОЛИМЕРОВ ДЛЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
(812) 740-17-54, orgpol@orgpol.com

Технические данные

Полимерный материал «Акремон D-1AA»

«Акремон»–D-1AA представляет собой водный раствор на основе низкомолекулярного полиакрилата натрия.

Нетоксичное, растворимое в воде вещество, которое обладает высокой химической и термической стабильностью.

Применение:

Данный продукт предназначен для использования:

✓ в производстве лакокрасочных материалов на водной основе в качестве диспергатора, комплексообразователя, смачивателя наполнителей и пигментов;

✓ при проведении процесса гидроразрыва пластов в качестве диспергатора наполнителя;

✓ в системах циркуляционного водоснабжения в качестве ингибитора солеотложения.

Рекомендации по введению:

• Водоподготовка — 5–50 г полимера на 1 м3.

• Производство лакокрасочных материалов — 0,15–1% от массы наполнителя по активному веществу.

Спецификация показателей качества:

№	Наименование показателя	Характеристика и норма
1	Описание	Вязкая прозрачная или слегка опалесцирующая бесцветная или слабоокрашенная жидкость
2	pH, 10% раствор	6-8
3	Вязкость (Brookfield), мПа·с	450-750
4	Содержание действующего вещества, %	43-46
5	Молекулярная масса, Да	2 500 – 4 000

Упаковка: «Акремон D-1AA» заливают в п/э контейнеры вместимостью 1 м. куб. или в иную тару по согласованию с потребителем.

Безопасность: Малоопасное вещество по степени воздействия на организм человека, относится к 4-му классу опасности по параметрам острой токсичности при внутрижелудочном введении.

Пожароопасность: «Акремон D-1AA» относится к негорючим веществам.

Хранение: «Акремон D-1AA» хранится в транспортной таре в складских помещениях при температуре до + 50°С. При размораживании после полной или частичной заморозки продукт не теряет своих свойств.

Гарантийный срок хранения: 1 год с даты изготовления.